

Gmina Nielisz

Nielisz 279 22-413 Nielisz

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY /KOSZTY KWALIFIKOWANE/

- : Modernizacja/Przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych -działka geod. nr 237
- : Zarządzie
- : Gmina Nielisz
- : 22-413 Nielisz, woj. lubelskie

:

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Narzuty kosztorysu
Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja(Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych /działka geod. nr 237/ w miejscowości Zarudzie- koszty kwalifikowalne					
1		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE od km 0 + 820 do km 1 + 160			
1	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /340m x 3,80m/ = 1292 m2 1292	m ² m ²	1292.000	
				RAZEM	1292.000
2	KNNR 6 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm z dodatkiem 2% cementu zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 3 cm (340m x 3,80m x 0,03m) = 38,76m ³ = 39m ³ 39	m ³ m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
3	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0-31,5 mm gr. 8 cm (340,00m x 3,80m) =1292m ² 1292	m ² m ²	1292.000	
				RAZEM	1292.000
4	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² nawierzchni drogowych (340,00m x 3,5m) = 1190m ² 1190	m ² m ²	1190.000	
				RAZEM	1190.000
5	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1190	m ² m ²	1190.000	
				RAZEM	1190.000
6	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 1190	m ² m ²	1190.000	
				RAZEM	1190.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Modernizacja(Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych /działka geod. nr 237/ w miejscowości Zarudzie- koszty kwalifikowalne								
1		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE od km 0 + 820 do km 1 + 160						
1	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /340m x 3,80m/ = 1292 m2 przedmiar = 1292 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.0022r-g/m ²	r-g	2.8424	0.000	0.00		
2*	3930099	-- M -- woda' 0.0046m ³ /m ²	m ³	5.9432	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
4*	11612	-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0041m-g/m ²	m-g	5.2972	0.000			0.00
5*	12300	walec wibracyjny samojezdny 0.0041m-g/m ²	m-g	5.2972	0.000			0.00
6*	11333	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 0.004m-g/m ²	m-g	5.1680	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
			0.00			0.000	0.000	0.000
2	KNNR 6 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm z dodatkiem 2% cementu zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 3 cm (340m x 3,80m x 0,03m) = 38,76m3 = 39m3 przedmiar = 39 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna' 1.99r-g/m ³	r-g	77.6100	0.000	0.00		
2*	1600680	-- M -- tłuczeń kamienny sortowany 1.99t/m ³	t	77.6100	0.000		0.00	
3*	1600500	kliniec kamienny 0.3t/m ³	t	11.7000	0.000		0.00	
4*	1600600	miel kamienny' 0.18t/m ³	t	7.0200	0.000		0.00	
5*	3930099	woda 0.25m ³ /m ³	m ³	9.7500	0.000		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
7*	12100	-- S -- walec statyczny samojezdny 0.28m-g/m ³	m-g	10.9200	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
			0.00			0.000	0.000	0.000
3	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0-31,5 mm gr. 8 cm (340,00m x 3,80m) =1292m2 przedmiar = 1292 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.0243r-g/m ²	r-g	31.3956	0.000	0.00		
2*	1600580	-- M -- tłuczeń kamienny 0.17t/m ²	t	219.6400	0.000		0.00	
3*	1600600	miel kamienny' 0.0143t/m ²	t	18.4756	0.000		0.00	
4*	3930099	woda 0.008m ³ /m ²	m ³	10.3360	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	

Przedmiar robót -kosztorys ofertowy- Modernizacja(Przebudowa) drogi dojazd. do gruntów rolnych-dz. nr 237 w m. Zarudzie-koszty kwalifikowalne

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	11612	-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	3.2300	0.000			0.00
7*	12100	0.0025m-g/m ² walec statyczny samojezdny	m-g	33.0752	0.000			0.00
		0.0256m-g/m ²			0.000			
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
4	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/	m ²					
d.1	1005-07	m ² nawierzchni drogowych (340,00m x 3,5m)						
		= 1190m ²						
		przedmiar = 1190 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna'''	r-g	9.0440	0.000	0.00		
		0.0076r-g/m ²						
2*	1040111	-- M -- Asfalt drogowy modyfikowany 25/55-60	kg	606.9000	0.000		0.00	
		0.51kg/m ²						
3*	1020499	Olej opałowy luzem	kg	21.4200	0.000		0.00	
		0.018kg/m ²						
4*	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000	0.000		0.00	
		0.2%(od M)						
5*	52271	-- S -- skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-	m-g	14.5180	0.000			0.00
		500 dm ³						
		0.0122m-g/m ²						
6*	39116	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	14.5180	0.000			0.00
		0.0122m-g/m ²						
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-	m ²					
d.1	0310-05	micznych grysowych - warstwa ścieralna as-						
		faltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm						
		przedmiar = 1190 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna'	r-g	38.4370	0.000	0.00		
		0.0323r-g/m ²						
2*	2_31005	-- M -- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za-	t	91.0350	0.000		0.00	
		mknięta'						
		0.0765t/m ²						
3*	52314	-- S -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	6.7830	0.000			0.00
		0.0057m-g/m ²						
4*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	6.7830	0.000			0.00
		0.0057m-g/m ²						
5*	12115	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	6.7830	0.000			0.00
		0.0057m-g/m ²						
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-	m ²					
d.1	0310-06	micznych grysowych - warstwa ścieralna as-						
		faltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po za-						
		gęszcz.						
		Krotność = 2						
		przedmiar = 1190 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna'	r-g	23.0860	0.000	0.00		
		0.0097*2=0.0194r-g/m ²						
2*	2_31005	-- M -- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za-	t	60.6900	0.000		0.00	
		mknięta						
		0.0255*2=0.051t/m ²						
3*	52314	-- S -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	4.5220	0.000			0.00
		0.0019*2=0.0038m-g/m ²						

Przedmiar robót -kosztorys ofertowy- Modernizacja(Przebudowa) drogi dojazd. do gruntów rolnych-dz. nr 237 w m. Zarudzie-koszty kwalifikowalne

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t $0.0019*2=0.0038\text{m-g/m}^2$	m-g	4.5220	0.000			0.00
5*	12115	walec statyczny samojezdny 15 t $0.0019*2=0.0038\text{m-g/m}^2$	m-g	4.5220	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE od km 0 + 820 do km 1 + 160								
Razem koszty bezpośrednie:					0.00	0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:					0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-	Opis	Jedn. mi-	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja/Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych /działka geod. nr 237/ w miejscowości Zarudzie- koszty kwalifikowalne						
1		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE od km 0 + 820 do km 1 + 160				
d.1 03	1 KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /340m x 3,80m/ = 1292 m ²	m ²	1292	0.00	0.00
d.1 01	2 KNNR 6 0107-	Wyrownanie (stniejącej) podbudowy kruszywem łama-ny m 0-31,5 mm z dodatkiem 2% cementu zagęszcza-ny m mechanicznie o gr. śr. 3 cm (340m x 3,80m x 0,03m) = 38,76m ³ = 39m ³	m ³	39	0.00	0.00
d.1 04	3 KNNR 6 0113-	Warstwa góna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. 8 cm (340,00m x 3,80m) = 1292m ²	m ²	1292	0.00	0.00
d.1 07	4 KNNR 6 1005-	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² nawierzchni drogowych (340,00m x 3,5m) = 1190m ²	m ²	1190	0.00	0.00
d.1 0310-05	5 KNNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	1190	0.00	0.00
d.1 0310-06	6 KNNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	1190	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł